


RapidStrut® Support System

Teknisk Data

Fodbeslag



Produkt detaljer

Art. nr.	Fa,z1 (N)* (en glidemøtrik i profilsinnens åbne side)	Fa,z2 (N)** (boltet gennem profilsinnens bagside)	Ma,y (Nm)	
665885400	3,636	5,151	485	
665875400	3,636	5,151	485	Rustfrit stål
66583804	3,636	5,151	485	
66588641	4,242	5,303	258	
66588682	7,273	10,303	606	
66588361	3,636	3,636	164	
66587361	3,636	3,636	164	Rustfrit stål

Alle værdier testet med profilskinne 41x41x2,5mm.

* Glidesko 651868010 (M10) og bolte DIN933 M10x25mm, strammes med 40Nm. På åben side af profilskinne.

** Glidesko 651868010 (M10) og bolte DIN933 M10x25mm, strammes med 40Nm.

Boltet gennem profilsinnens bagside. (66588682 med bolte DIN933 M10x110mm & sekskantmøtrik M10).



UK +44 (0)1295 75 34 28
DE +49 (0)921 75 60 0
NL +31 (0)297 23 30 00
BE +32 (0)16 82 20 40

ES +34 93 721 33 75
PL +48 12 684 00 95
CZ/SK +420 326 724 009
HU (+36 1) 920 2458

UA +380 44 351 27 47
US +1 800 610 5056
DK +45 46 37 05 10
SE +46 (0)40 36 54 20

CN +86 21 5176 0268
SG +65 9146 8260
Other countries
+31 (0)297 23 30 00