


# BIS RapidStrut® Support System

## Teknisk Data

### Vægbeslag (Fleksibelt)



## Produkt detaljer

Art. nr.	$\alpha^\circ$	$F_{a,z}$ (N) (Tegning 1)	$F_{a,z1}$ (N) (Tegning 2)	$F_{a,z2}$ (N) (Tegning 3)	
66588814	0	2,800	3,975	9,700	
	30	2,900	3,975	9,700	
	45	2,500	3,975	9,700	
	60	2,400	3,975	9,700	
	90	3,400	3,975	9,700	
66587814	0	2,800	3,975	9,700	Rustfrit stål
	30	2,900	3,975	9,700	Rustfrit stål
	45	2,500	3,975	9,700	Rustfrit stål
	60	2,400	3,975	9,700	Rustfrit stål
	90	3,400	3,975	9,700	Rustfrit stål

Alle værdier testet med profilskiner 41x41x2,5mm.

$F_{a,z}/F_{a,z1}$  testet med M12x25mm Stålsætskrue 8.8 DIN 933 & M12 Glidesko 651868012 gennem den åbne profil på skinnen, strammet med 40Nm.

$F_{a,z2}$  testet med M12x25mm Stålsætskrue 8.8 DIN 933 gennem hulmønsteret i skinnen og ind i en M12 glidesko, strammet med 40Nm.



UK +44 (0)1295 75 34 28  
DE +49 (0)921 75 60 0  
NL +31 (0)297 23 30 00  
BE +32 (0)16 82 20 40  
FR +33 (0)4 76 04 10 70

ES +34 93 721 33 75  
PL +48 12 684 00 95  
CZ/SK +420 326 724 009  
HU (+36 1) 920 2458  
RU +7 (495) 664 35 08

UA +380 44 351 27 47  
US +1 800 610 5056  
DK +45 46 37 05 10  
SE +46 (0)40 36 54 20  
NO +45 46 37 05 10

CN +86 21 5176 0268  
SG +65 9146 8260  
Other countries  
+31 (0)297 23 30 00