

BIS Twistfix Kant-en-klare bevestigingsclip



Electrotechnische systemen



Meerdere kabels (of kabelbuizen)



Eenvoudige bevestiging aan montagerail

Ideaal voor spoorwegen, metro en tunnelbouw

- Voorgemonteerd: eenvoudig te installeren en tijdsbesparend
- 'Klaar-voor-gebruik' voorgemonteerd voor een snelle, handvaste bevestiging
- Meerdere kabels per beugel mogelijk, desgewenst in verschillende diameters
- Naderhand toevoegen van kabels aan reeds bevestigde rail is eenvoudig mogelijk
- Ruimtebesparend
- Voor electriciteits- en glasvezelkabels

BIS Twistfix

Snelle en eenvoudige montage!

Toepassing

BIS Twistfix is een kunststof clip met een uniek sluitmechanisme. Dankzij de verende schroef (gepatenteerd) wordt de clip in een 90° handomdraai aan de rail bevestigd. Omdat de clip op elke willekeurige plek in de rail geplaatst kan worden, wordt installatietijd bespaard.



Voordelen en kenmerken

- Voor electriciteits- en glasvezelkabels Ø 14 - 72 mm
- Naderhand toevoegen van kabels aan reeds bevestigde rail is eenvoudig mogelijk
- Voor buitentoepassingen. Uitstekend chemische bestendigheid.



Bevestiging in 3 stappen



Druk de bovenkant samen om de onderzijde van de clip te openen.



Plaats de clip dwars in de rail. Elke positie mogelijk.



Draai de clip 90° en schuif naar gewenste positie. Borg de clip met een schroevendraaier.

Technische gegevens

- Materiaal: Polyamide 6
- Ontvlambaarheid:
 - 658 4 2XX: klasse UL 94 HB
 - 658 4 3XX: klasse UL 94 V-0 (zelfdovend)
- Schroef en moer van wit verzinkt staal (Zoutsproeitest volgens ASTM-B117 - 72 hrs)
- Halogeen vrij, UV bestendig
- Kleur: zwart (vgl. RAL 9005)
- Gebruikstemperatuur -18 °C tot +66 °C

Art. nr. Polyamide UL 94 HB	Art. nr. Polyamide UL 94 V-0	Voor kabel Ø (mm)	Geslacht voor rail (mm)	Max. Fa.z (N)
658 4 202	658 4 302	14 - 48	27 x 18 28 x 30	40
658 4 203	658 4 303	14 - 48	35 x 18	40
658 4 204	658 4 304	24 - 72	27 x 18 28 x 30	45
658 4 205	658 4 305	24 - 72	35 x 18	80

Geschikte rail profielen			
Art.nr.	Type	Lengte (m)	Materiaal (staal)
650 3 125	35 x 18*	1	Thermisch verzinkt
650 4 125	35 x 18*	1	Sendzimir verzinkt
650 4 025	35 x 18	2	Sendzimir verzinkt
650 4 022	28 x 30	2	Sendzimir verzinkt
650 5 000	27 x 18	2	Sendzimir verzinkt

* Aanbevolen rail. Door het speciale ontwerp kan de rail eenvoudig met een accuschroevendraaier gemonteerd worden.



Let op: Speciale rail lengtes op verzoek - contact Walraven voor de minimale afname.

Nederland

Walraven B.V.
Postbus 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
info@walraven.com



België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA
Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.be

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)
Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU)
Detroit (US) · Shanghai (CN)

walraven.com

Uw groothandel: