

## BIS Twistfix Фиксирующий зажим



Электрические сети



Параллельный монтаж



Легкий и быстрый монтаж к профилю

### Идеально подходит для использования в железнодорожной сфере, метро и туннелях

- Предварительная сборка облегчает монтаж и экономит время
- Позволяет правильно расположить продукцию до окончательной фиксации
- Позволяет монтировать кабели разных диаметров с помощью одного зажима
- Дополнительные зажимы могут быть добавлены после завершения монтажа
- Экономия пространства
- Для электрических и волоконно-оптических систем

# BIS Twistfix

## Быстрый и легкий монтаж!

### Применение

BIS Twistfix – Пластиковый зажим с уникальным замком и пружинным винтом (запатентованный дизайн). Это позволяет легко закреплять зажим на профиле с возможностью прокручивания на 90°, нет необходимости наживлять зажим в конце профиля, что существенно сокращает время монтажа.

### Свойства и преимущества


- Для электрических и волоконно-оптических кабелей диаметром от 14 до 72 мм.
- Позволяет крепить дополнительные кабели на уже смонтированную конструкцию.
- Подходит для монтажа на открытом воздухе. Отличная устойчивость к химическим воздействиям.



### Монтаж в три шага



Нажать на верх зажима для открытия нижнего крепления.



Вертикально поместить зажим в любой точке профиля.



Провернуть зажим на 90°, разместить на профиле, подвинуть при необходимости. Затянуть зажим с помощью отвертки.

### Техническая информация

- Материал: Полиамид 6
- Класс горючести:
  - 658 4 2XX: класс UL 94 HB
  - 658 4 3XX: класс UL 94 V-0 (Самозатухающий)
- Стальные болты и гайки оцинкованы (тест в соляном тумане – 72 часа согласно ASTM-B117)
- Не содержит галогенов, устойчив к UV излучению
- Цвет: чёрный (согласно RAL 9005)
- Рабочая температура от -18°C до +66°C

Подходящий профиль			
Арт. №	Тип	Длина (м)	Покрытие (Материал сталь)
650 3 125	35 x 18*	1	Горячая оцинковка
650 4 125	35 x 18*	1	Оцинковка по методу Сендзимира
650 4 025	35 x 18	2	Оцинковка по методу Сендзимира
650 4 022	28 x 30	2	Оцинковка по методу Сендзимира
650 5 000	27 x 18	2	Оцинковка по методу Сендзимира

\* Рекомендуемый профиль. Профиль сконструирован специально для монтажа с помощью шуруповерта.

Арт.№ Полиамид UL 94 HB	Арт.№ Полиамид UL 94 V-0	Для кабелей размером Ø (мм.)	Подходит к профилю (мм.)	Макс. Fa,z (N)
658 4 202	658 4 302	14 - 48	27 x 18 28 x 30	40
658 4 203	658 4 303	14 - 48	35 x 18	40
658 4 204	658 4 304	24 - 72	27 x 18 28 x 30	45
658 4 205	658 4 305	24 - 72	35 x 18	80

Примечание: Специальная длина профиля возможна по запросу, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистами Walraven.



### Україна

**ТОВ Вальравен**  
пр-т Відрадин, 95х  
03061, м. Київ (UA)  
Тел./факс +38 044 351 27 47  
Тел. +38 044 223 59 70  
info@walraven.com.ua

### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)  
Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR)  
Madrid (ES) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)  
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU)  
Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN)

[walraven.com](http://walraven.com)

Ваш поставщик: