



Jótállás

A J. van Walraven Holding B.V. tanúsítja, hogy

**a BIS UltraProtect® 1000
rendszerbe**

tartozó összes fém alkatrész és termék rendelkezik

**az 1000 órás sópermet
teszt jótállással**

Ez a jótállás minden olyan szerkezetre érvényes, amely a BIS UltraProtect® 1000 rendszerbe tartozó termékekből lett megépítve. Továbbá e jótállás lefedi a felhasznált BIS UltraProtect® 1000 termékeinek szerkezeti sértetlenségét (pl. nem lyukad át, nem törik el korrózió következtében) az e dokumentumban található feltételek teljesülése esetén.

walraven.com

walraven



Felhasználási feltételek

1. A jótállás hatálya

- 1.1 Az 1000 órás sópermet teszt a BIS UltraProtect® 1000 termékeinek ellenállóságát mutatja az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet teszttel szemben legalább 1000 óráig.
- 1.2 E jótállás alapján, a Walraven BV felelőssége jelentősen korlátozott, a Walraven BV választása alapján, a hibás alkatrész vagy termék javítási költségéig. A helyettesítő termék szintén a BIS UltraProtect® 1000 rendszerbe tartozó termék kell, hogy legyen, valamint típusában és specifikációjában meg kell egyeznie az eredeti termékkel.
- 1.3 A Walraven BV semmilyen körülmények között nem felelős a hibás termék okozta munka-, vagy egyéb költségeikért, illetve a hibás termék okozta direkt, illetve indirekt károk helyreállításáért.
- 1.4 Minden kárigényt írásos formában kell megküldeni a Walraven BV részére a lehető leggyorsabban, illetve lehetővé kell tenni a Walraven BV számára a hibásnak vélt termék bevizsgálását. Az ügyfélnek a kárigényben fel kell tüntetnie a hibásnak vélt termék pontos beazonosíthatóságát, beleértve a szállító nevét, a rendelés számát, a számla számát, a szállítási dátumát és a szerelés dátumát.
- 1.5 Az ügyfél köteles mindent megtenni annak elősegítése érdekében, hogy a Walraven BV be tudja vizsgálni a termékeket és korlátozni tudja az épület helyreállítási költségeit.
- 1.6 Ez a jótállás a Walraven BV ügyfeleinek és egyéni ügyfeleknek is megadható.
- 1.7 A jótállás nem érvényes szállítás, nem megfelelő szerelés vagy elégtelen karbantartás okozta kár esetén.
- 1.8 Ezen jótállás Hollandia törvényei alapján készült. Minden vitás esetet holland törvényszék elé kell vinni. Kizárólag e szöveg angol nyelvű változata tekintendő mérvadónak.

2. Alkalmazási feltételek

Az 1000 órás sópermet jótállás minden olyan szerkezetre érvényes, mely a BIS UltraProtect® 1000 termékeiből épült:

2.1 Kültéri elhelyezkedés, normális atmoszférikus korróziós kategória (C1 ... C4 az ISO 12944-2 szerint), más szóval, kizárva a magas légszennyezettségű területeket, vagy olyan területeket, amelyek 2 km-nél közelebb helyezkednek el a tengerparthoz és/vagy állandó vízpermetnek vagy sós vízpermetnek vannak kitéve (korróziós kategória C5-I és C5-M az ISO 12944-2 szerint).

2.2 Közepesen korrozív körülménynek kitéve, más szóval kizárva minden olyan korrozív kémiai terméket, levegőt, füstöt, esővizet, ami nyomokban szén, kén vagy fémrészecskéket (pl. vas vagy réz), savat vagy lúgos anyagokat (pl. hamu, cementpor vagy állati ürülék) tartalmaznak.

2.3 Meg kell bizonyosodni róla, hogy az alkalmazandó tisztítási folyamatok és tisztítószer nem károsítja a BIS UltraProtect® 1000 termékek bevonatát.

2.4 A BIS UltraProtect® 1000 termékek vágott széleinek vizuális megjelenésére és elszíneződésére (bármilyen anyag hatására) nem vonatkozik ez a jótállás.

2.5 Ez a jótállás nem érvényes magasfokú kopást előidéző környezetre (sivatagos területek erős széllel és koptató hatású homokkal).

2.6 A BIS UltraProtect® 1000 termékekből épített szerkezeteket az ügyfélnek vagy egy meghatalmazottjának évente ellenőriznie kell. Rendszeresen kell tisztítani és bármilyen sérülés észlelése esetén javítás szükséges (karcolás, horpadás, stb.).

2.7 Már az ajánlatadás és megrendelés során meg lehet egyezni arról, hogy elővigyázatossági szempontból, speciális vizsgálati és karbantartási óvintézkedések kell végrehajtani:

- A rendszer minden elemét évente ellenőrizni kell és bármely sérülést ki kell javítani (karcolás, horpadás, kidudorodás, stb.).

■ Karbantartás szempontjából szükséges évente a teljes szerkezetet megtisztítani a lerakódott szennyeződésektől, falevelektől és egyéb törmelékektől, amelyek meggátolhatják a víz elfolyását, és egy további mosást szükséges végrehajtani. Meg kell bizonyosodni róla, hogy az alkalmazandó tisztítási folyamatok és a tisztítószer nem károsítja a BIS UltraProtect® 1000 termékek bevonatát.

■ Kárigény esetén bizonyíték szükséges az ellenőrzésről és a karbantartásról.

3. Szerelési szabályok

A jótállás érvényessége érdekében a következő szabályokat kell betartani a szerelés során.

- 3.1 A szerkezet kizárólag BIS UltraProtect® 1000 termékekből áll. A rendszer elemei nem érintkeznek más elemekkel.
- 3.2 A szerkezetet úgy kell megtervezni, hogy ne legyen pangó víz vagy hulladék (szerves vagy szervetlen) a termékek felületén vagy a termékekben, beleértve a rögzítési pontokat és a profil alatti peremeket.
- 3.3 A rendszer minden elemét legalább 2°-os lejtéssel kell elhelyezni.
- 3.4 A BIS UltraProtect® 1000 termékekkel érintkező elemek nem tartalmazhatnak rezet vagy ólmot vagy egyéb olyan anyagot, mely korrozív hatással van a BIS UltraProtect® 1000 termékekre. Megfelelő kialakítással kell rendelkezniük, hogy ne gátolják az esővíz szabad elfolyását a BIS UltraProtect® 1000 termékekről.
- 3.5 Azon BIS UltraProtect® 1000 termékek, melyek mechanikai vagy kémiai hatás következtében megsérültek szállítás, tárolás vagy összeszerelés során, nem használandók. Az összeszerelés után megsérült BIS UltraProtect® 1000 termékeket ki kell cserélni még a szerelési munkálatok vége előtt.
- 3.6 Mindennemű érintkezés nedves szigetelőanyagokkal, impregnált fával és egyéb korrozív termékekkel kerülendő.
- 3.7 Szerelés után minden szerszámot, törmelékét és mindenféle eszközt el kell távolítani. Az ács-ceruzával vagy jelölőtolal készült jelöléseket és minden más típusú jelölést is el kell távolítani. A BIS UltraProtect® 1000 termékeket az ügyfélnek vagy egy meghatalmazottjának évente ellenőriznie kell. Rendszeresen kell tisztítani őket és bármilyen sérülést (karcolások, horpadások, stb.) észrevétele esetén javítás szükséges.

J. van Walraven Holding B.V.

P.O. Box 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 33
info.nl@walraven.com



Helyi támogatás

NL	+31 (0)297 23 30 00	DK	+45 46 37 05 10	PL	+48 (0)12 684 00 95
BE	+32 (0)16 82 20 40	NO	+45 46 37 05 10	CZ / SK	+420 326 724 009
FR	+33 (0)4 76 04 10 70	UK	+44 (0)1295 75 34 00	UA	+380 44 351 27 47
DE	+49 (0)921 75 60 0	SV	+46 (0)40 36 54 20	RU	+7 (495) 664 35 08
ES	+34 93 721 33 75	US	+1 800 610 5056	CN	+86 21 5176 0268
INT	+31 (0)297 23 30 00	HU	+36 1 920 2458	RO	+40 740 155 586