



Gwarancja

J. van Walraven Holding B.V. zaświadcza, że wszystkie metalowe produkty i części wchodzące w skład

BIS UltraProtect® 1000 system

są objęte

gwarancją 1000 godzin w teście mgły solnej

Niniejsza gwarancja obejmuje jakość wszystkich systemów zbudowanych z produktów BIS UltraProtect® 1000. Z zastrzeżeniem warunków ujętych w niniejszym dokumencie, gwarancja obejmuje strukturalną integralność (np. brak perforacji i przebić wynikających z korozji) dowolnego z zamontowanych produktów BIS UltraProtect® 1000.

walraven.com

walraven



Warunki gwarancji

1. Zakres gwarancji

1.1 Test 1000 godzin w mgle solnej potwierdza odporność produktów w pokryciu BIS UltraProtect® 1000 zgodnie z ISO 9227 przez co najmniej 1000 godzin.

1.2 W ramach niniejszej gwarancji, odpowiedzialność Walraven BV pozostaje ograniczona, według uznania Walraven BV, do pokrycia kosztów naprawy wadliwych części lub produktów. Zamienne produkty muszą być produktami BIS UltraProtect® 1000 tego samego typu i o tych samych właściwościach technicznych co oryginalne lub produktami podobnymi.

1.3 W żadnych okolicznościach Walraven BV nie będzie odpowiadać za poniesienie kosztów pracy lub innych kosztów powstałych w wyniku wadliwości produktów lub za naprawę pośrednich lub bezpośrednich uszkodzeń nią spowodowanych.

1.4 Wszelkie roszczenia gwarancyjne będą jak najszybciej po wystąpieniu uszkodzenia wysyłane w formie pisemnej do Walraven BV, której umożliwi się zbadanie elementów uważanych za wadliwe. Klient w swoim roszczeniu szczegółowo określi uznane za niezgodne produkty, w tym poda dane dostawcy, numer zamówienia, numer faktury, data dostarczenia i datę montażu.

1.5 Klient dołoży wszelkich starań w kwestii ułatwienia przebadania produktów przez Walraven BV i ograniczenia kosztów ich ponownego montażu.

1.6 Niniejsza gwarancja przysługuje tylko i wyłącznie Klientowi Walraven BV.

1.7 Ustala się, że niniejsza gwarancja nie będzie miała zastosowania w przypadku uszkodzenia produktów podczas transportu, w wyniku niewłaściwego montażu lub z powodu niewystarczającej konserwacji.

1.8 W stosunku do niniejszej gwarancji obowiązują przepisy prawa obowiązującego w Holandii. Wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądem holenderskim. Za autentyczną wersję niniejszego tekstu będzie uznawana tylko wersja angielska.

2. Warunki stosowania

Gwarancję 1000 godzin w mgle solnej stosuje się do wszystkich systemów zbudowanych z produktów BIS UltraProtect® 1000:

2.1 Znajdujących się w zewnętrznych lokalizacjach o zwyczajnej kategorii korozyjności atmosfery (C1 ... C4 zgodnie z normą ISO 12944-2), czyli, innymi słowy, z wyłączeniem znajdujących się na mocno zanieczyszczonych obszarach lub obszarach w odległości mniejszej niż 2 km od ulicy nadbrzeżnej i/lub stale spryskiwanych słodką lub słoną wodą (kategoria korozyjności C5-I i C5- zgodnie z normą ISO 12944-2).

2.2 Wystawionych na działanie umiarkowanych emisji korozji, innymi słowy z wyłączeniem wystawionych na działanie opadu radioaktywnego pochodzącego z dowolnych korozyjnych produktów chemicznych, dymu lub deszczu zawierającego węgiel, osadu lub cząsteczek metali ciężkich, takich jak żelazo lub miedź, produktów alkalicznych, takich jak popiół, pył cementowy lub zwierzęce ekskrementy.

2.3 Należy się upewnić, że procesy czyszczenia i detergenty do tego użyte nie uszkadzają powłoki BIS UltraProtect® 1000.

2.4 Aspekt wizualny ciętych krawędzi i przebarwień produktów systemu BIS UltraProtect® 1000 spowodowanych spływaniem z obciążonych krawędzi lub przyległych części (wykonanych z dowolnego materiału) nie jest objęty tą gwarancją.

2.5 Niniejsza gwarancja na działanie antykorozyjne nie ma zastosowania dla obszarów o wysokiej abrazyj (stref pustynnych z silnymi wiatrami i abrazyj piaskową).

2.6 Systemy zbudowane z produktów BIS UltraProtect® 1000 będą corocznie badane przez Klienta lub jego uprawnionego przedstawiciela. Będą również regularnie czyszczone, a wszystkie zidentyfikowane uszkodzenia będą naprawiane (np. rysy, wgniecenia).

2.7 Można uzgodnić w chwili zapytania i nakazać, aby zostały podjęte specjalne środki ostrożności dotyczące inspekcji i konserwacji:

■ Wszystkie części systemu będą corocznie badane, a wszelkie zidentyfikowane uszkodzenia naprawiane (rysy, wgniecenia, wyrzuszenia itp.)

■ Zostanie przeprowadzona coroczna konserwacja całej instalacji w celu usunięcia brudu, liści i pozostałych odpadków, które mogą utrudnić swobodny odpływ wody oraz dodatkowe płukanie systemu.

■ W przypadku wystąpienia z roszczeniem należy przedstawić dowód na przeprowadzenie takiej kontroli i konserwacji.

3. Zasady montażu

W celu zapewnienia obowiązywania gwarancji podczas montażu należy przestrzegać następujących zasad.

3.1 System składa się wyłącznie z produktów BIS UltraProtect® 1000. Elementy systemu nie wchodzi w kontakt (nie stykają się) z innymi.

3.2 System zostanie zaprojektowany w sposób uniemożliwiający zaleganie wody lub odpadów (organicznych lub nieorganicznych) na produktach, w tym bezpośrednio na mocowaniach i pod punktami zachodzenia na siebie profili.

3.3 Każdy element systemu powinien być zamontowany pod kątem co najmniej 2 stopni.

3.4 Elementy nie będą zawierały metalowych lub ołowianych części bezpośrednio stykających się z produktami BIS UltraProtect® 1000 lub materiałów odpowiedzialnych za powstanie korozyjnego wycieku na produkty BIS UltraProtect® 1000. Zostanie im nadany odpowiedni kształt zapobiegający występowaniu miejscowych wgnieceń produktów BIS UltraProtect® 1000, mogących uniemożliwiać swobodny odpływ deszczówki.

3.5 Produkty BIS UltraProtect® 1000, które podczas transportu, składowania lub montażu uległy uszkodzeniu pochodzenia mechanicznego lub chemicznego, nie będą używane. Produkty BIS UltraProtect® 1000, które uległy uszkodzeniu po montażu, będą wymienione przed ukończeniem prac budowlanych.

3.6 Należy unikać styczności z mokrymi materiałami izolacyjnymi, impregnowanym drewnem i innymi produktami korozyjnymi.

3.7 Po montażu należy usunąć wszystkie urządzenia, odpadki i inne elementy. Należy usunąć wszystkie wykonane ołówkiem, długopisami lub w inny sposób oznaczenia. Produkty BIS UltraProtect® 1000 będą corocznie kontrolowane przez Klienta lub jego uprawnionego przedstawiciela. Należy je regularnie czyścić i naprawiać wszelkie niezidentyfikowane uszkodzenia (rysy, wgniecenia itp.)

J. van Walraven Holding B.V.

P.O. Box 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 33
info.nl@walraven.com



Kontakt:

NL	+31 (0)297 23 30 00	DK	+45 46 37 05 10	PL	+48 (0)12 684 00 95
BE	+32 (0)16 82 20 40	NO	+45 46 37 05 10	CZ / SK	+420 326 724 009
FR	+33 (0)4 76 04 10 70	UK	+44 (0)1295 75 34 00	UA	+380 44 351 27 47
DE	+49 (0)921 75 60 0	SV	+46 (0)40 36 54 20	RU	+7 (495) 664 35 08
ES	+34 93 721 33 75	US	+1 800 610 5056	CN	+86 21 5176 0268
INT	+31 (0)297 23 30 00	HU	+36 1 920 2458	RO	+40 740 155 586