



Záruka

J. van Walraven Holding B.V. vyhlasuje,

že všetky kovové výrobky a súčasti

Systemu BIS UltraProtect® 1000

podliehajú

**záruke 1000hodinového testu
sol'ným postrekom**

Táto záruka sa vzťahuje na kvalitu všetkých systémov konštruovaných pomocou výrobkov BIS UltraProtect® 1000. S výhradou podmienok tohto dokumentu sa táto záruka vzťahuje na štrukturálnu integritu (tj. neperforovanie a neroztrhnutie v dôsledku korózie) akéhokoľvek z nainštalovaných výrobkov BIS UltraProtect® 1000.

walraven.com

walraven



Všeobecné podmienky

1. Rozsah záruky

- 1.1 1000 hodín soľného postreku dokazuje odolnosť výrobkov BIS UltraProtect® 1000 proti skúške soľným postrekom podľa ISO 9227 po dobu aspoň 1000 hodín.
- 1.2 Odpovednosť spoločnosti Walraven BV pri uplatňovaní tejto záruky je výhradne obmedzená, podľa výberu spoločnosti Walraven BV, buď na náklady na opravu vadných súčastí alebo výrobkov. Náhradné výrobky musia byť výrobky BIS UltraProtect® 1000 rovnakého typu a s rovnakými špecifikáciami ako originálne alebo podobné výrobky.
- 1.3 Za žiadnych okolností nenesie spoločnosť Walraven BV zodpovednosť za mzdové náklady alebo iné náklady vzniknuté v dôsledku vadných výrobkov alebo za opravu priamych alebo nepriamych škôd spôsobených vadnými výrobkami.
- 1.4 Veškeré reklamácie musia byť zaslané spoločnosti Walraven BV písomne čo najskôr potom, ako došlo k poškodeniu a spoločnosť Walraven BV bude môcť skontrolovať položky považované za vadné. Klient vo svojej žiadosti uvedie presnú identifikáciu výrobkov, ktoré sú považované za nevyhovujúce, vrátane dodávateľa, čísla objednávky, čísla faktúry, dátumu dodania a dátumu inštalácie.
- 1.5 Klient urobí všetko, čo je v jeho silách, aby uľahčil kontrolu výrobkov spoločnosťou Walraven BV a obmedzil náklady na opravu budovy.
- 1.6 Táto záruka je poskytovaná klientovi spoločnosti Walraven BV a klientovi samotnému.
- 1.7 Je dohodnuté, že záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené na výrobkoch behom prepravy, v dôsledku neodbornej inštalácie alebo nedostatočnej údržby.
- 1.8 Táto záruka je krytá zákonmi Holandska. Akýkoľvek spor sa bude riešiť pred holandským súdom. Iba anglická verzia tohto textu sa považuje za právú.

2. Podmienky použitia

Záruka 1000hodinovým testom soľným postrekom sa vzťahuje na všetky systémy konštruované s výrobkami BIS UltraProtect® 1000:

- 2.1 Umiestnenie na vonkajších lokáciách s normálnou kategóriou atmosférickej korozivity (C1 - C4 podľa SO 12944-2), inými slovami s výnimkou umiestnenia vo vysoko znečistených oblastiach alebo oblastiach menej než 2 km od nábrežia a/alebo vystavených trvalému postreku čerstvou alebo slanou vodou (korozivita kategórie C5-I a C5-M podľa ISO 12944-2).
- 2.2 Vystavenie miernym korozívnym emisiám, inými slovami s výnimkou tých, ktoré podliehajú spadu korozívnych chemických výrobkov akéhokoľvek druhu, vzduchu, dymu alebo dažďovej vody obsahujúcej (stopy) uhlíku, síry, usadenín alebo častíc iných kovov, ako je železo alebo meď, kyslé alebo alkalické výrobky, ako je popol, cementový prach alebo zvieracie výkaly.
- 2.3 Malo by byť zaistené, že čistiace postupy a detergenty použité k čisteniu nepoškodzujú povrchovú úpravu výrobkov BIS UltraProtect® 1000.
- 2.4 Na vizuálnu stránku rezných hrán a zmenu farby výrobkov BIS UltraProtect® 1000 v dôsledku odtoku vody z rezných hrán alebo susedných častí (vyrobených z akéhokoľvek materiálu) sa táto záruka nevzťahuje.
- 2.5 Táto záruka proti korózii neplatí pre oblasti s veľkým oduvom (púštné zóny so silným oduvom vetrom a pieskom).
- 2.6 Systémy postavené s výrobkami BIS UltraProtect® 1000 musí každoročne kontrolovať klient alebo jeho oprávnený zástupca. Musia byť pravidelne čistené a prípadné poškodenia musia byť opravené (škrabance, priehlbinky atď.).
- 2.7 V okamžiku dopytu a objednávky môže byť dohodnuté, že je nutné prijať zvláštne opatrenia týkajúce sa kontroly a údržby:

■ Všetky časti systému je treba každoročne kontrolovať a prípadné náhodné poškodenia musia byť opravené (škrabance, priehlbinky, vydutia atď.)

■ Každoročná údržba celej inštalácie za účelom odstránenia všetkých usadenín nečistôt, listov a iných zvyškov, ktoré môžu brániť voľnému odtoku vody, navyiac je treba opäť premyť systém. Malo by sa zaistiť, že použitý postup čistenia a použité detergenty nepoškodzujú povrchovú úpravu výrobkov BIS UltraProtect® 1000.

- V prípade reklamácie musí byť predložený dôkaz o takejto prehliadke a údržbe.

3. Konštrukčné pravidlá

Aby bola zaistená platnosť záruky, musia byť pri inštalácii dodržané nasledujúce pravidlá.

- 3.1 Systém je postavený výhradne na výrobkoch BIS UltraProtect® 1000. Prvky systému neprichádzajú do styku s inými.
- 3.2 Systém musí byť navrhnutý tak, aby na akomkoľvek z výrobkov ani v nich, vrátane ich upevňovacích prvkov a v alebo pod profilovými prírubami, nemohla stáť voda alebo odpad - organický alebo iný.
- 3.3 Každý prvok systému by mal byť umiestnený pod uhlom najmenej 2 stupne.
- 3.4 Prvky nesmú obsahovať žiadne medené alebo olovené časti v priamom kontakte s výrobkami BIS UltraProtect® 1000 ani žiadny materiál, ktorý by mohol spôsobiť korozívny odtok na výrobky BIS UltraProtect® 1000. Musia byť vhodne tvarované, aby sa zabránilo takému miestnemu rozčleneniu výrobkov BIS UltraProtect® 1000, ktoré môže zabrániť voľnému odtoku dažďovej vody.
- 3.5 Nepoužívajte výrobky BIS UltraProtect® 1000, ktoré pri preprave, skladovaní alebo montáži utrpeli poškodenie mechanickej alebo chemickej povahy. Výrobky BIS UltraProtect® 1000, ktoré po montáži utrpia poškodenie, musia byť pred ukončením stavebných prác vymenené.
- 3.6 Je nutné sa vyvarovať veškerého kontaktu s mokrymi izolačnými materiálmi, impregnovaným drevom a inými korozívnymi výrobkami.
- 3.7 Po namontovaní musia byť odstránené všetky nástroje, zvyšky a rôzne predmety. Značky ceruzkou alebo perom a akýkoľvek iný typ značenia musia byť odstránené. Výrobky BIS UltraProtect® 1000 sú každoročne kontrolované klientom alebo jeho oprávneným zástupcom. Musia byť pravidelne čistené a prípadné poškodenia musia byť opravené (škrabance, priehlbinky atď.).

J. van Walraven Holding B.V.

P.O. Box 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 33
info.nl@walraven.com



Miestna podpora

| | | | | | |
|-----|----------------------|----|----------------------|---------|---------------------|
| NL | +31 (0)297 23 30 00 | DK | +45 46 37 05 10 | PL | +48 (0)12 684 00 95 |
| BE | +32 (0)16 82 20 40 | NO | +45 46 37 05 10 | CZ / SK | +420 326 724 009 |
| FR | +33 (0)4 76 04 10 70 | UK | +44 (0)1295 75 34 00 | UA | +380 44 351 27 47 |
| DE | +49 (0)921 75 60 0 | SV | +46 (0)40 36 54 20 | RU | +7 (495) 664 35 08 |
| ES | +34 93 721 33 75 | US | +1 800 610 5056 | CN | +86 21 5176 0268 |
| INT | +31 (0)297 23 30 00 | HU | +36 1 920 2458 | RO | +40 740 155 586 |