



Гарантія

Компанія «J.van Walraven Holding B.V. заявляє, що
всі металеві вироби і деталі в

системі BIS UltraProtect® 1000

підлягають гарантії на

**випробування в соляному
тумані протягом 1000 годин.**

Ця гарантія поширюється на якість всіх систем, створених з використанням продуктів BIS UltraProtect® 1000. Відповідно до умов цього документа ця гарантія покриває цілісність конструкції (тобто не перфорацію і не руйнування через корозію) будь-якого з встановлених продуктів BIS UltraProtect® 1000.

walraven.com

walraven



Умови та положення

1. Термін дії гарантії

- 1.1 Випробування в соляному тумані протягом 1000 годин визначає стійкість продуктів BIS UltraProtect® 1000 відповідно до ISO 9227 не менше 1000 годин.
- 1.2 Відповідальність Walraven B.V. за виконання даної гарантії обмежується тільки на вибір Walraven B.V. або ж за вартістю ремонту дефектних деталей або продукції. Заміна продукції виконується тільки продуктами BIS UltraProtect® 1000 однакового типу або ж подібними до оригінальних з однаковими характеристиками.
- 1.3 За жодних обставин Walraven BV не несе відповідальність за витрати на робочу силу або інші витрати, понесені через дефектні продукти або у зв'язку з усуненням прямих або непрямих збитків, викликаних дефектними продуктами.
- 1.4. Всі гарантійні претензії повинні надсилатися як найшвидше в письмовій формі до Walraven BV, у разі якщо виникли пошкодження чи продукти вважаються дефектними. Клієнт повинен детально описати характер дефекту або пошкодження, заявити точну ідентифікацію продуктів, які вважаються дефектними, включаючи постачальника, номер замовлення, номер рахунку-фактури, дату випуску та дату встановлення.
- 1.5. Клієнт повинен зробити все можливе для полегшення огляду продуктів для Walraven BV та обмежити витрати на відновлення будівлі.
- 1.6 Ця гарантія надається Клієнту компанією Walraven BV і тільки для Клієнта.
- 1.7. Домовленість про те, що гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну продуктам під час транспортування, через некомпетентне встановлення або недостатнє технічне обслуговування.
- 1.8 Ця гарантія регулюється законодавством Нідерландів. Будь-який спір повинен бути врегульований судом Нідерландів. Тільки англійська версія цього тексту має переважну силу.

2. Умови застосування

Гарантія на випробування в соляному тумані протягом 1000 годин поширюється на всі системи, побудовані з використанням продуктів BIS UltraProtect® 1000:

2.1. Розташованих в інших місцях з нормальною категорією корозійної активності (C1-C4 відповідно до ISO 12944-2), іншими словами, виключаючи сильно забруднені райони або райони радіусом менше 2 км від прибережної зони що піддається постійному впливу прісної або солоної води (категорія корозійної активності C5-I і C5-IV відповідно до ISO 12944-2).

2.2. Інакше кажучи, на ті, що підлягають впливу корозійних хімічних продуктів будь-якого виду, повітря, диму або дощової води, що містять вуглець, сірку, відкладення або частинки інших металів, таких як залізо або мідь, кислотні або лужні продукти як зола, цементний пил або екскременти тварин.

2.3. Слід переконаватися, що процеси очищення і миючі засоби, що використовуються для очищення, не ушкоджують покриття виробів BIS UltraProtect® 1000.

2.4. Ця гарантія не поширюється на візуальний аспект ріжучих країв та знебарвлення продуктів BIS UltraProtect® 1000 через вихід з ріжучих країв або суміжних частин (виготовлених з будь-якого матеріалу).

2.5. Ця гарантія від корозії не дійсна для районів з високим рівнем абразиву(пустельні зони з сильним вітром і стиранням піску).

2.6. Системи, створені з використанням продуктів BIS UltraProtect® 1000, щорічно перевіряються Клієнтом або його уповноваженим представником. Вони повинні регулярно очищатися, та будь-яке випадкове ушкодження повинно бути усунено (подряпини, вм'ятини та інше).

2.7. У момент запиту та узгодження може бути прийнято рішення про необхідність прийняття спеціальних заходів, які стосуються перевірки та техобслуговування:

■ Всі частини системи повинні щорічно перевірятися, і будь-яке випадкове ушкодження повинно бути усунено (подряпини, вм'ятини, опуклості та інше),

■ Щорічне технічне обслуговування всієї установки для видалення будь-якого забруднення, листя та іншого сміття, яке може перешкоджати вільному відтоку води. Також необхідно додатково промивати систему. Слід переконавшись що обраний процес очищення та миючі засоби не пошкоджують покриття виробів BIS UltraProtect® 1000.

■ У випадку претензії необхідно надати докази такого огляду і технічного обслуговування.

3. Правила будівництва

Щоб забезпечити дотримання гарантії, під час встановлення необхідно дотримуватися таких правил.

3.1. Система виконана виключно з використанням продуктів BIS UltraProtect® 1000. Елементи системи не вступають в контакт з іншими.

3.2. Система повинна бути спроектована таким чином, щоб не було можливості потрапляння води, органічних відходів чи інших - застійних продуктів, в тому числі на кріпленнях, в і під профілями.

3.3. Кожен елемент системи повинен розташовуватися під кутом не менше 2 градусів.

3.4. Елементи не повинні містити мідних, свинцевих деталей, що знаходяться в безпосередньому контакті з продуктами BIS UltraProtect® 1000, або будь-якого матеріалу, здатного викликати корозійний стік на виробів BIS UltraProtect® 1000. Вузли повинні мати відповідну форму, яка не пошкоджатиме вільному зливу дощової води

3.5. Продукти BIS UltraProtect® 1000, які мають стійке пошкодження механічного або хімічного характеру при транспортуванні, зберіганні або у роботі, не повинні використовуватися. Вироби BIS UltraProtect® 1000, які зазнають пошкодження після монтажу, повинні бути замінені до завершення будівельних робіт.

3.6. Слід уникати всіх контактів з вологими ізоляційними матеріалами, просоченою деревиною та іншими корозійними продуктами.

3.7. Після встановлення всі інструменти, уламки та різні предмети повинні бути вилучені. Маркування олівцем або пером і будь-які інші маркування повинні бути видалені. Продукти BIS UltraProtect® 1000 повинні щорічно перевірятися Клієнтом або його уповноваженим представником. Вони повинні регулярно очищатися, та будь-яке випадкове ушкодження повинно бути відремонтовано (подряпини, вм'ятини та інше).

J. van Walraven Holding B.V.

P.O. Box 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 33
info.nl@walraven.com



Безпосередня підтримка

NL +31 (0)297 23 30 00
BE +32 (0)16 82 20 40
FR +33 (0)4 76 04 10 70
DE +49 (0)921 75 60 0
ES +34 93 721 33 75
INT +31 (0)297 23 30 00

DK +45 46 37 05 10
NO +45 46 37 05 10
UK +44 (0)1295 75 34 00
SV +46 (0)40 36 54 20
US +1 800 610 5056
HU +36 1 920 2458

PL +48 (0)12 684 00 95
CZ / SK +420 326 724 009
UA +380 44 351 27 47
RU +7 (495) 664 35 08
CN +86 21 5176 0268
RO +40 740 155 586