

BIS RapidStrut® Montážní lišty DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)

zavěšení a podpora




Vlastnosti a výhody

- pro rychlé a snadné upevnění
- unikátní perforace umožňuje upevnění BIS RapidStrut® Příslušenství po obou stranách lišty
- velmi vysoká odolnost proti korozi (BIS UltraProtect® 1000)
- ochrana proti korozi zůstane neporušena i po řezání
- pevnost odpovídá minimálně Strut 41x41x2,5 mm
- s nekonečnou perforací
- vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- materiál: ocel 1.0242
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

Výr. č.	L	B	H	s	S	M.Svz.	V.Svz.	Sj.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
65058252	2 m	41	51	2,0	22	20	80	m.
65058352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m.
65058652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m.

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{0,2}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace BIS RapidStrut®'.



Doplňky

- BIS RapidStrut® Posuvné svorníky G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Lištové spojky 90° G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Lištové spojky 135° G2

Doplňky

- BIS RapidStrut® Lištové spojky G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Lištová spojka "U" G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Lištové spojky T a X G2