


Walraven Pacifyre® AWM II+ Protipožární manžeta

(U 04 30)


k utěsnění izolovaného nebo neizolovaného hořlavého potrubí a vícevrstvého potrubí 32 - 400 mm



Vlastnosti a výhody

- pro utěsnění prostupu neizolovaného kovového potrubí v souladu například s ČSN 13501, ve zdi a stropích s protipožárním požadavkem
- malá výška manžety umožňuje instalaci kolen, souvislých nebo šikmých trubek přímo u prostupu
- vhodné pro šikmé prostupy
- je možná instalace telekomunikačního potrubí nebo chráničky až se 2 kabely
- vhodné i do místností s vlhkým prostředím
- mělo by být umístěno z obou stran zdi nebo pod stropem
- různé utěsnění šířky spáry
- zvuková izolace přes PE potrubí (pro maximální tloušťku izolace, viz pokyny pro instalaci)
- nulová vzdálenost mezi manžetami je možná
- Evropské schválení: ETA-24/0840

Výr. č.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2134032034	32	36	2 fixační body	50	26	10	86.00
2134040042	40	44	2 fixační body	58	26	10	93.00
2134050052	50	54	2 fixační body	68	26	10	103.00
2134063065	63	67	4 fixační body	94	26	10	200.00
2134075077	75	79	4 fixační body	106	26	10	225.00
2134090092	90	94	4 fixační body	132	26	10	383.00
2134110112	110	114	4 fixační body	155	26	10	486.00
2134125125	125	129	4 fixační body	172	40	2	780.00
2134140140	140	144	4 fixační body	200	40	2	1120.00
2134160160	160	164	4 fixační body	220	40	2	1175.00
2134180180	180	184	8 fixačních bodů	264	40	2	2100.00
2134200200	200	204	8 fixačních bodů	284	40	2	2375.00
2134225225	225	239	10 fixačních bodů	328	50	1	2500.00
2134250250	250	264	10 fixačních bodů	353	50	1	2800.00
2134280280	280	289	12 fixačních bodů	378	50	1	3500.00
2134300300	300	314	12 fixačních bodů	403	50	1	3300.00
2134315315	315	328	12 fixačních bodů	417	50	1	3500.00
2134355355	355	364	12 fixačních bodů	453	50	1	4600.00
2134400400	400	414	12 fixačních bodů	503	50	1	5200.00



Doplňky

Walraven Pacifyre® FPM Protipožární
malta
Walraven Pacifyre® štítek