

Pacifyre® S Protipožární silikon

(U 04 95)



Vlastnosti a výhody

- až EI 240 pro lineární spoje ve stěnách a podlahách
- vhodný pro lineární spoje ve stěnách a podlahách s max. 25% pohybem
- na utěsnění prstencových spojů kolem potrubí, protipožárních manžet a protipožárních rukávů nebo pásů
- velmi dobrá přilnavost k většině podkladů
- snadné použití
- stálobarevný a odolný UV
- po vytvrzení zůstává trvale elastický
- vytvoření slupky po cca. 20 min.
- rychlost vytvrzování 1mm/24h
- tvrdost 16 Shore A
- vnitřní úroveň emisí A+
- odolné proti teplotám od -10 °C do +140 °C
- použitelné při teplotách: +5 °C až do +30 °C
- klasifikace požární odolnosti B1 (DIN 4102-2)
- označení CE
- testováno a schváleno podle EN 1366-4 a EN 1366-3
- více informací naleznete v Prohlášení o vlastnostech / ETA, www.walraven.com/cz/pacifyre



Výr. č.	Barva	Osvědčení	Obs.	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2180100020	Bílá	ETA	300 ml	12	429.00

Doplňky

Walraven Pacifyre® MK II Protipožární manžeta (P)
Walraven Pacifyre® EFC Protipožární manžeta
Walraven Pacifyre® BEC Protipožární

Doplňky

Walraven Pacifyre® štítek
Tangit PP6 Aplikáční pistole
WIS Vytlačovací pistole