

## WIS Chemické kotvy WVSF200

(L 03 90)

vysoce výkonný chemický kotevní systém pro trhlinový beton a dodatečné vlepování výztuže




### Vlastnosti a výhody

- zkrácení vzdáleností od okrajů a rozestupu kotev
- vždy správný poměr míchání díky statické trysce směšovače
- schváleno pro použití s výztuží jako kotvy v netrhlinovém betonu
- kartuše může být použita vícekrát (každá instalace po přestávce vyžaduje novou směšovací trysku)
- Schválení ETA varianta 1 pro trhlinový a netrhlinový beton
- emisní třída A+ VOC
- Schválení ETA TR023 pro dodatečně vlepovanou výztuž
- seismická výkonnostní kategorie C1 pro návrh ukotvení při seismickém působení
- testováno podle LEED 2009 EQ c4.1, pravidla SCAQMD 1168 (2005)
- WRAS Material Approval (schválený materiál) pro kontakt s pitnou vodou

■ druh podkladu:

- trhlinový beton
- netrhlinový beton



Výr. č.	Kód	ETA	LEED	WRAS	VOC+	Seismická odolnost	Obs.	M.Bal.	Hmot./MJ
6099123CZ	WVSF200	ETA	LEED	WRAS	VOC+	C1	300 ml	12	620.00 <sup>(g)</sup>

*Více informací naleznete v Evropském technickém schválení ETA.*

#### Doplňky

WIS Prodloužení směšovačů  
WIS Čistící kartáčky  
WIS Vzduchové pumpy

#### Doplňky

WIS Vytlačovací pistole  
WIS Plastová sítko  
WIS Závitové tyče