

## WNP Natloukací hmoždinky

(L 07 18)

hmoždinka se snadno natlouká kladivem



## Vlastnosti a výhody

- rychlá a snadná instalace
- předmontovaná
- dlouhá expanzní zóna zajišťuje stabilitu
- snadno nastavitelná a vyjímatelná
- materiál: ocel
- materiál: vysoce kvalitní PA6 polyamid
- pozinkováno
- druh podkladu:
  - beton
  - cihla
  - skála
  - přírodní kámen
  - vápenopískové cihly
  - přírodní kámen

Výr. č.	Kód	L	d <sub>s</sub>	d <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	l <sub>s</sub>	h <sub>nom, min</sub>	t <sub>fix, max</sub>	Drážka	Dop. zatížení v tahu cihla (kN)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot. /MJ (g)
62232604	WNP 6x40	40 mm	4	6	40	40	30	10	PZ2	0,20	200	2 400	4.14
62232606	WNP 6x60	60 mm	4	6	40	60	30	20	PZ2	0,20	200	2 400	5.79
62232806	WNP 8x60	60 mm	4	8	50	60	40	20	PZ2	0,45	100	-	10.03
62232808	WNP 8x80	80 mm	4	8	50	80	40	40	PZ2	0,45	100	-	12.71
62232810	WNP 8x100	100 mm	4	8	50	100	40	60	PZ2	0,45	100	-	15.30

Uvedené doporučené zatížení v tahu bylo dosaženo použitím maximálního průměru šroubu do dřeva a včetně bezpečnostního faktoru 2.

