

Walraven objímky pro těžké upevnění HD500 (M10/12) (Černé)

(B 10 41)

pro ocelové a nerezové potrubí, včetně požárních rozvodů 72 - 116 mm



Vlastnosti a výhody

- lze použít s potrubím z nerezové oceli; epoxidový práškový lak zabraňuje kontaktní korozi mezi objímkou a potrubím
- vhodné pro požární rozvody (DIN1988-600)
- s připojením M10/12 pro vyšší flexibilitu
- mohutný vzhled
- s 360° CO2 navařenou připojovací maticí
- uzávěrací šrouby jsou zabezpečeny podložkou proti jejich ztrátě
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
 - černý (RAL 9005) epoxidový práškový lak (60 μm)
- výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

Výr. č.	D	D	DN	G	B	H	h	b x s	cs	F _{a,z}	M.Bal.	Hmot./MJ
	(mm)	(°)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)		(g)
3304B078	72 - 78	2½	65	M10/12	137	115	71,0	30 x 3,0	M8	4 000	25	292.00
3304B092	86 - 92	3	80	M10/12	151	129	78,0	30 x 3,0	M8	4 000	25	339.00
3304B116	108 - 116	4	100	M10/12	175	153	90,0	30 x 3,0	M8	4 000	25	370.00

