

Walraven Pacifyre® H Protipožární tmel hybridní

(U 04 110)



Vlastnosti a výhody

- až do EI 240 pro lineární těsnění spár a průstupů
- vhodný pro lineární spoje ve stěnách a podlahách s max. 25% pohybem
- na utěsnění prstencových spojů kolem potrubí, protipožárních manžet a protipožárních rukávů nebo pásů
- velmi dobrá přilnavost k většině podkladů
- snadné použití
- stálobarevný a odolný UV
- po vytvrzení zůstává trvale elastický
- vytvoření slupky po cca. 20 min.
- vnitřní úroveň emisí A+
- nevytváří bublinky při horkém nebo vlhkém počasí
- rychlost vytvrzování 2 mm/24 hod.
- 33 +/- 5 tvrdost podle Shoreho stupnice A
- odolné proti teplotám od -10 °C do +90 °C
- použitelné při teplotách: +1 °C až do +30 °C
- označení CE
- testováno a schváleno podle EN 1366-4 a EN 1366-3
- třída reakce na oheň E (EN 13501-1)
- více informací naleznete v Prohlášení o vlastnostech / ETA, www.walraven.com/cz/pacifyre



Výr. č.	Barva	Osvědčení	CE	DoP	Obs.	M.Bal.	MJ	Hmot./MJ (g)
2180100030	Šedá	ETA	CE	0749 CPR 16-1009	290 ml	12	ks	538.00