

## Walraven RapidStrut® Konzoly 41x41D (BUP1000)

(H 08 10)

upevnění na zed'



### Vlastnosti a výhody

- stěnová destička přivařená na Strut-Profil
- drážky dané k sobě v 90° zjednodušují fixaci
- svařeno CO<sub>2</sub>
- s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
- materiál: ocel 1.0332
- povrchová úprava: výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- testováno pro požární bezpečnost



Výr. č.	L	B	H	s1	d1	S	k	Od lišty	M.Bal.	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
6603883	450 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	8	2750.00
6603884	600 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	4	3466.00
6603885	750 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	4	4244.00
6603886	1 000 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	-	5700.00

Od Strut 82 (41x2) testováno pro požární bezpečnost.

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ( $F_{0,2}$ ) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® technický list'.

