

Walraven WDI2R Úderové kotvy – krátké

(L 03 21)

úderová kotva s límcem zkrácené délky



Vlastnosti a výhody

- zvýšená produktivita - zkrácená délka kotvy 25 mm minimalizuje hloubku vrtání a urychluje instalaci
- schválené aplikace u panelů s předpjatým dutým jádrem
- materiál: ocel
- pozinkováno
- třída požární odolnosti R30-R120 pro navrhování kotevnických prvků vystavených požáru
- Evropské technické posouzení podle EAD 330747-00-0601 (květen 2018) pro upevňovací prvky určené k použití v betonu pro redundantní nekonstrukční systémy
- splňuje požadavky VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pro aplikace se sprinklerovými systémy v betonových prvcích
- druh podkladu:
 - trhlinový beton
 - netrhlinový beton
- zatížení a další informace naleznete v technickém listu výrobku a/nebo ve zprávě ETA



Výr. č.	Velikost	L	B	H	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	T _(inst.)	M.Bal.	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(g)
6103310825	M8	11	11	25	10	≥ 28	80	≥ 25	11,0	100	9.50
6103311025	M10	13	13	25	12	≥ 28	80	≥ 25	17,0	50	13.60
6103311225	M12	16	16	25	15	≥ 29	80	≥ 25	38,0	50	22.10

