

# BIS Aero®

for spiral kanaler 80 - 1.250 mm

M8 - M8/10

(F05 03)



## Funktioner og fordele

- med hurtigt låsesystem
- patenteret design
- gummi indlæg er fastgjort til rørbøjlen (indlægget sidder fast selv når røret glides frem og tilbage)
- pre-galvaniseret
- materiale: rørbøjle lavet af stål
- lydisolerede indlæg lavet af TPE gummi, sort

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Pakke1
4115080	018025608	80	M8	134	84	54	25	1,25	700	25
4115100	018025610	100	M8	155	115	64	25	1,25	700	25
4115125	018025612	125	M8	179	139	76	25	1,25	700	20
4115140	018025614	140	M8	197	162	85	25	1,25	720	20
4115150	018025615	150	M8	205	164	88	25	1,25	720	20
4115160	018025616	160	M8	215	175	93	25	1,25	720	20
4115180	018025618	180	M8	238	202	105	25	1,25	720	20
4115200	018025620	200	M8	255	215	114	25	1,25	720	20
4115250	018025625	250	M8	306	265	138	25	1,25	720	20
4115315	018025632	315	M8	371	332	172	25	1,25	720	25
4115355	018025636	355	M8	411	371	192	25	1,25	720	25
4115400	018025640	400	M8	457	423	214	25	1,25	720	20
4115450	018025745	450	M8/10	524	498	256	25	2,00	1.150	3
4115500	018025750	500	M8/10	574	548	281	25	2,00	1.150	3
4115560	018025756	560	M8/10	634	608	311	25	2,00	1.150	3
4115600	018025760	600	M8/10	675	649	332	25	2,00	1.150	3
4115630	018025763	630	M8/10	705	679	347	25	2,00	1.150	3
4115710	018025871	710	-	785	732	366	25	2,00	1.150	3
4115800	018025880	800	-	875	817	409	25	2,00	1.150	3
4115900	018025889	900	-	975	917	459	25	2,00	1.150	3
4115999	018025890	1.000	-	1.076	1.018	509	25	2,00	1.150	3
4115997	018025892	1.120	-	1.196	1.138	569	25	2,00	1.150	3
4115998	018025894	1.250	-	1.326	1.268	634	25	2,00	1.150	3

D ≥ 450 mm locking: 2 hexagon head bolts with nut.

D ≥ 710 mm without connection nut.

Den maks. tilladte belastning (F<sub>a,z</sub>) er beregnet ved hjælp af specifikke statistiske metoder, som er relateret til brudstyrken og med hensyn til en afvigelse på 1,5 mm eller 2% af den maksimale nominelle rørbøjle diameter.

