


# BIS Bifix<sup>®</sup> G2 med gummi (M8/10) (BUP1000)

(A 05 64)

til metalrør 10 - 169 mm

M8/10



## Funktioner og fordele

- to-skrue rørbøjle
- med hurtigt låsesystem
- materiale: stål
- overfladebehandling:
  - produktet er en del af BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systemet
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- lydisolerende indlæg, EPDM gummi, sort
- lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Pakke 1
310 8 014	018033214	10 - 14	1/4	8	M8/10	59	29	20 x 1,25	700	50
310 8 019	018033219	15 - 19	3/8	10	M8/10	63	31	20 x 1,25	700	50
310 8 023	018033223	20 - 23	1/2	15	M8/10	68	33	20 x 1,25	700	50
310 8 028	018033228	25 - 28	3/4	20	M8/10	74	36	20 x 1,25	700	50
310 8 035	018033235	31 - 35	1	25	M8/10	80	39	20 x 1,25	700	50
310 8 039	018033239	36 - 39	-	-	M8/10	84	41	20 x 1,25	700	50
310 8 045	018033245	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	91	45	20 x 1,25	700	50
310 8 052	018033252	48 - 52	1 1/2	40	M8/10	97	48	20 x 1,25	700	50
310 8 058	018033258	54 - 58	-	-	M8/10	104	51	20 x 1,25	700	50
310 8 064	018033264	60 - 64	2	50	M8/10	109	54	20 x 1,25	700	50
310 8 070	018033270	66 - 70	-	-	M8/10	118	58	20 x 1,50	800	50
310 8 079	018033279	75 - 79	2 1/2	65	M8/10	125	62	20 x 1,50	800	50
310 8 083	018033283	80 - 83	-	-	M8/10	131	65	20 x 1,50	800	50
310 8 091	018033291	88 - 91	3	80	M8/10	142	70	23 x 2,00	1.700	25
310 8 105	018033305	100 - 105	-	-	M8/10	155	77	23 x 2,00	1.700	25
310 8 115	018033315	108 - 115	4	100	M8/10	163	81	23 x 2,00	1.700	25
310 8 130	018033330	125 - 130	-	-	M8/10	180	89	23 x 2,00	1.700	25
310 8 140	018033340	133 - 140	5	125	M8/10	189	94	23 x 2,00	1.700	25
310 8 160	018033360	152 - 160	-	-	M8/10	208	102	23 x 2,00	1.700	25
310 8 169	018033369	165 - 169	6	150	M8/10	225	111	25 x 2,50	2.000	10

