

BIS DobyGrip Løkke

(K 65 05)




Funktioner og fordele

- for en hurtig og nem montering på tag og bærende bjælker, tagbjælker mv.
- reducerer monteringstiden sammenlignet med traditionelle metoder
- wireophængs system til høje belastninger
- alle wire leveres inklusiv BIS DobyGrip Låsen
- materiale: 7x7 snoet galvaniseret stålwire
- strenge kvalitets- og inspektionsprocedurer samt uafhængige test, sikrer produktets pålidelighed
- se også: BIS DobyGrip Info Side

| Art.nr. | L | s (mm) | F _{a,z} (N) | Pakke1 | Pakke2 |
|----------|-----|-----------|-------------------------|--------|--------|
| 09481101 | 1 m | 1,0 | 100 | 10 | 500 |
| 09481102 | 2 m | 1,0 | 100 | 10 | 250 |
| 09481103 | 3 m | 1,0 | 100 | 10 | 250 |
| 09481105 | 5 m | 1,0 | 100 | 10 | 100 |
| 09481201 | 1 m | 2,0 | 500 | 10 | 250 |
| 09481202 | 2 m | 2,0 | 500 | 10 | 100 |
| 09481203 | 3 m | 2,0 | 500 | 10 | 100 |
| 09481205 | 5 m | 2,0 | 500 | 10 | 100 |

Belastninger testet med en 5:1 sikkerhedsfaktor. Alle vurderinger er bestemt ved uafhængige test af Northumbria University og overværet af Lloyds Register.



Supplement

Britclips® Tiger
Britclips® FC
BIS HK

Supplement

BIS Kipdybel (forslået gevindstang)