

BIS Kobling SML Rapid®

for kobling af rør DN 40 - DN 200

(N 05 20)



Funktioner og fordele

- enkelt-skrue lås
- defineret låse moment uden brug af speciel værktøj
- testet for brandsikker anvendelse
- aksial trækstyrke på op til 0,5 bar DN 40 - DN 200
- nem og hurtig at installere pga. visuel materiale:
- krave: forchromet stål 1.4510/11 (AISI 430 Ti)
- låseenhed: stål 1.4301 / 1.4510/11 (AISI 430 Ti)
- bolte / møtrik: stål, behandlede
- tætningsringe: EPDM, sort



Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	DN	Bolt	B (mm)	b (mm)	T _(max.) (Nm)	CE Mærkning	Pakke 1
7454050	150652050	70	50	M8	80	40	Stram-låsning	CE	100
7454070	150652070	90	70	M8	100	40	Stram-låsning	CE	100
7454080	150652380	95	80	M8	105	40	Stram-låsning	CE	100
7454100	150652400	125	100	M8	135	46	Stram-låsning	CE	100
7454125	150652125	147	125	M8	162	55	Stram-låsning	CE	70
7454150	150652150	172	150	M8	187	55	Stram-låsning	CE	50
7454200	150652500	227	200	M10	244	70	Stram-låsning	CE	15

Bemærk! BIS Mengering® Rapid er alternativ til BIS Mengering® CV.

