


## BIS XL

befæstelse til dobbelt gipsvægge &gt; 13 mm

(L 10 12)



## Funktioner og fordele

- hammer-ind plug
- til tunge applikationer
  - anvendelse: rørbojler, radiatorer, varmapparater, aircondition mm.
- til spånplade skruer (Ø 4,0 - 5,0 mm, min længde 45 mm)
- nem og hurtig at anvende
  - ingen boring
  - pluggen forankrer sig selv når skruen strammes
  - roterer ikke når der skrues
- materiale: stål
- mere brandsikker end plast-plugs
- elforzinket

| Art.nr. | VVS nr.   | Model             | s<br>(mm) | Lh<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | F <sub>a,x</sub><br>(N) | Pakke1 | Pakke2 |
|---------|-----------|-------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| 6114121 |           | Inkl. skruer (TF) | 4,0       | 50         | 250                     | 700                     | 12     | 120    |
| 6114143 | 018035910 | Inkl. skruer (TF) | 4,0       | 50         | 250                     | 700                     | 100    | 600    |
| 6114031 | 018035915 | -                 | -         | -          | 250                     | 700                     | 50     | 250    |
| 6114053 | 018035925 | -                 | -         | -          | 250                     | 700                     | 150    | 900    |
| 6114092 | 018035959 | -                 | -         | -          | 250                     | 700                     | 1.000  | -      |

Max. tilladte belastning i gipsvæg (sikkerhedsmargin 1:2).

