


BISOFIX[®] E19 + 2S

for isolerede rør 12,0 - 168,3 mm

(D 03 16)



Funktioner og fordele

- til kombination med elastomerisk skumisolering
- vapoursikker kan limes med rørisolering
- isolering rørskaal med 2S rørbøjle
- 2S rørbøjle med M8/M10 gevindmuffe
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for D <80mm = 80kg/m³
- PIR densitet for D >80mm = 120kg/m³
- rørbøjle: elforzinket
- temperaturområde -45 °C - +105 °C

Art.nr.	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	Pakke 1
I193303012	12,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	100	50
I193303015	15,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	100	50
I193303018	17,2 - 18,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	100	50
I193303022	21,3 - 22,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	100	50
I193303028	26,9 - 28,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	100	50
I193303035	33,7 - 35,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	100	50
I193303042	42,4	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	150	50
I193303048	48,3	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	225	50
I193303054	54,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	225	50
I193303057	57,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	225	50
I193303060	60,3	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	350	50
I193303064	64,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	350	25
I193303070	70,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	425	25
I193303076	76,1	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	575	25
I193303089	88,9	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	875	25
I193303102	101,6	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	1.000	25
I193303108	108,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	1.075	25
I193303114	114,3	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	1.250	25
I193303133	133,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	1.475	5
I193303140	139,7	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	1.700	5
I193303160	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	1.950	5
I193303168	168,3	BISOFIX [®] E19 + 2S Rørbøjle	2.125	5