

BISOFIX® E19 + HD500

(D 03 20)

for isolerede rør 76,1 - 219,1 mm

**Funktioner og fordele**

- til kombination med elastomerisk skumisolering
- vapoursikker kan limes med rørisolering
- isolering rørskaal med HD500 rørbøjle
- HD500 rørbøjle med M8/M10 og M10/M12 gevindmuffe
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for D <80mm = 80kg/m³
- PIR densitet for D >80mm = 120kg/m³
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
 - temperaturområde -45 °C - +105 °C

Art.nr.	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	Pakke 1
I193304076	76,1	BISOFIX® E19 + HD500 Rørbøjle	575	25
I193304089	88,9	BISOFIX® E19 + HD500 Rørbøjle	875	25
I193304102	101,6	BISOFIX® E19 + HD500 Rørbøjle	1.000	15
I193304108	108,0	BISOFIX® E19 + HD500 Rørbøjle	1.075	15
I193304114	114,3	BISOFIX® E19 + HD500 Rørbøjle	1.250	15
I193304133	133,0	BISOFIX® E19 + HD500 Rørbøjle	1.475	5
I193304140	139,7	BISOFIX® E19 + HD500 Rørbøjle	1.700	5
I193304160	159,0 - 160,0	BISOFIX® E19 + HD500 Rørbøjle	1.950	5
I193304168	168,3	BISOFIX® E19 + HD500 Rørbøjle	2.125	5
I193304219	219,1	BISOFIX® E19 + HD500 Rørbøjle	3.525	2