

Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement

(U 04 82)

for brandsikker og røgtæt forsegling af gennemføringer, fuger og øvrige åbninger



Funktioner og fordele

- til forsegling af kabler, rør og bøsninger
 - Pacifyre Bøsninger, kraver og tape
 - kabler og rør i hht. sektionerne 4.2 og 4.3 af MLAR2005/LAR/RbALei af den tyske byggetekniske vejledning når nødvendigt
- velegnet til brand- og røghæmmende forseglinger af ventilationspjæld, ventilationskanaler og branddører (den førende brandtætning skal referere til klasse A1, brandhæmmende cement)
- også egnet til anvendelse ved håndkraft
- krympefri
- enhver konsistens, fra porøst til meget fast
- godt klæbende til overflade
- testet i henhold til DIN 4102, DIN EN 13501, DIN EN 998-2 og MLAR 2005/LAR/RbALei

Art.nr.	VVS nr.	CE Mærkning	Indhold	Pakke1
2180015300	018069875	CE	15 kg	1

Supplement

Pacifyre® MK II Brandbøsning (P)
 Pacifyre® IWM III Brandtape
 Pacifyre® EFC Brandkrave

Supplement

Pacifyre® AWM III Brandkrave
 Pacifyre® ID-Kort
 Pacifyre® FPW Brandtape