

Pacifyre® S Brandsilikone

(U 04 95)



Funktioner og fordele

- op til EI 240 for lineære fuger
- velegnet til lineære fuger i vægge og gulve med maks. 25% bevægelse
- til tætning af cirkulære fuger omkring rør, brandkraver og brandbøsninger eller brandtæpe
- meget god vedhæftning på de fleste overflader
- nem at anvende
- farvægte og UV-stabil
- forbliver permanent elastisk efter hærkning
- skinddannelse efter ca. 20 min.
- hærdetid 1mm/24timer
- 16 shore A hårdhed
- indendørs udledningsniveau A+
- anvendelsestemperatur fra -10 °C til +140 °C
- arbejdstemperatur: +5 °C op til +30 °C
- brandklasse B1 (DIN 4102-2)
- CE mærket
- testet og godkendt i henhold til EN 1366-4 og EN 1366-3
- for mere information, henvises venligst til Ydeevnedeklarationen / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Art.nr.	VVS nr.	Farve	Certificering	Indhold	Pakke 1
2180100020	018069173	Hvid	ETA	300 ml	12

Supplement

Pacifyre® MK II Brandbøsning (P)
 Pacifyre® EFC Brandkrave
 Pacifyre® BFC

Supplement

Pacifyre® ID-Kort
 Tangit 2K Pistol PP6
 WIS Injektionspistol