

Tangit FP 440 Brandhæmmende Fugemasse

(U 08 20)

enkel forsegling af cirkulære huller



Funktioner og fordele

- til forsegling af cirkulære huller omkring ikke-brændbare rør (op til ≤ 32 mm diameter), ikke brændbare rør (op til ≤ 160 mm diameter) eller enkelte kabler, som pr MLAR 2005/LAR/RbALei
- enkel forsegling af cirkulære huller
- for at opnå den nødvendige forsegling for loftet anvendes gipsplader, der hvor Tangit FP 550 bruges i lofter
- hurtig og nem at anvende
- let at påføre med alle almindelige 1K-silikone-pistoler
- røgtæt
- brandhæmmende i mindst 90 min.
- støv og fiberfri (i modsætning til mørtel)
- fri for halogener, blødgørere og organiske opløsningsmidler
- resistent overfor ældning
- høj ekspansionsfaktor
- testet i henhold til EN 1366-3
- iht. DIN 4102 (B2) og MLAR 2005/LAR/RbALei



Art.nr.	Farve	Indhold	Pakke 1
2181440	Hvid	310 ml	12

Supplement

Pacifyre® AWM II Brandkrave
 Tangit 2K Pistol PP6
 Pacifyre® ID-Kort