

# Tangit Unilock Pakkesnor

(Y 10 05)

tætning af gevindsamlinger



## Funktioner og fordele

- øjeblikkelig tætning af vand, gas og trykluftledninger
- brug af værktøj og paksalve er ikke nødvendigt
- klar til brug direkte fra dispenseren og let at anvende
- til gevindsamlinger op til 6" (168.3 mm) på metal (stål, rustfrit stål, støbejern, mm.) eller plastik (PVC-U, PVC-C, PP, PE)
- til koniske såvel som cylindriske samlinger
- resistent i kombination med:
  - koldt og varmt drikkevand (op til 16 bar med max. temperatur på +85° C)
  - varmt vand (op til 7 bar med max. temperatur på +130° C)
  - gasforsyning (op til 5 bar med temperatur fra -20° C til +70° C)
  - naturgas
  - flydende gas (gas fase)
  - kondenseret gas
  - komprimeret luft
- op til 55 % lavere omkostninger og op til 45 % hurtigere end hør
- i henhold til EN 751-2
- materiale: PA (polyamid)
- flettet nylonsnor impregneret med en løsning baseret på silikone
- resistent overfor vibrationer og vejr
- DVGW certificeret



Art.nr.	L	Pakke 1
2181160	160 m	20