

WNP Nail Plug

(L 07 18)

easy to install hammer-set anchor



Funktioner og fordele

- hurtig og nem at montere
- for-monteret
- lang ekspansionsstykke giver stabilitet
- skrue kan justeres og afmonteres hvis nødvendigt
- materiale: stål
- materiale: PA6 polyamid af høj kvalitet
- elforzinket
- Materiale anvendelse:
 - beton
 - mursten
 - natursten med høj trykstyrke
 - sten
 - massiv kalksandsten
 - natursten

Art.nr.	Code	L	d _s	d ₀	h ₀	l _s	h _{nom,mi} n	t _{fix,max}	Drive	Anbe. Trækk raft Murst en (kN)	Pakke 1	Pakke 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
62232604	WNP 6x40	40 mm	4	6	40	40	30	10	PZ2	0,20	200	2.400
62232606	WNP 6x60	60 mm	4	6	40	60	30	20	PZ2	0,20	200	2.400
62232806	WNP 8x60	60 mm	4	8	50	60	40	20	PZ2	0,45	100	-
62232808	WNP 8x80	80 mm	4	8	50	80	40	40	PZ2	0,45	100	-
62232810	WNP 8x100	100 mm	4	8	50	100	40	60	PZ2	0,45	100	-

De angivne anbefalede belastninger, er opnået ved at bruge en træskrue med maks. diameter og indeholder en sikkerhedsfaktor på 2.

