

# WUP Uni Plug

standard universal dybel til alle typer byggematerialer

(L 07 07)



## Funktioner og fordele

- høj bæreevne
- kan anvendes med træskruer, gipsskruer og metriske skruer
- velegnet til forskellige byggematerialer
- easily slides into holes
- does not slip past collar in deep holes
- ekspanderer ikke for tidligt
- vinger modvirker rotation i borehuller
- Anvendelse:
  - hylder
  - vægmonterede kabinetter og skabe
  - sanitær befæstelse
  - HVAC- og VVS-ophæng
- materiale: PA6 polyamid af høj kvalitet

### ■ Materiale anvendelse:

- letbeton
- beton
- mursten
- hulmur
- natursten med høj trykstyrke
- massiv kalksandsten
- natursten
- gips

Art.nr.	Code	L	l <sub>s,min</sub>	d <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	d <sub>s,w</sub>	d <sub>s,m</sub>	Anb e. Træk kraft Mur sten	Anb e. Træk kraft Hule mursten	Anb e. Træk kraft C20/25 Beton	Anb e. Træk kraft Letbeton	Anb e. Træk kraft Sandsten	Pakke 1	Pakke 2
61007206	WUP 6x30	30 mm	34	6	40	3,5 - 5,0	M4	0,90	0,20	0,45	0,12	0,70	500	6.000
61007208	WUP 8x40	40 mm	44	8	50	4,5 - 6,0	-	1,00	0,40	1,15	0,19	1,00	300	3.600
61007210	WUP 10x50	50 mm	54	10	70	6,0 - 8,0	-	1,10	0,45	1,90	0,30	1,80	150	1.800
61007212	WUP 12x60	60 mm	64	12	70	8,0 - 10,0	-	1,50	0,50	2,70	0,40	2,10	100	1.200

De angivne anbefalede belastninger, er opnået ved at bruge en træskruer med maks. diameter og indeholder en sikkerhedsfaktor på 5.

