

# Walraven Industri Rørbøjler HD500 (M10/12) (Sort) (Black)

(B 10 41)

til rør af stål og rustfrit stål, inklusiv sprinkler 72 - 116 mm



## Funktioner og fordele

- kan bruges med rustfrit stålør; epoxypulverbelægningen forhindrer kontaktkorrosion mellem rørbøjle og rør
- egnet til sprinklerrør (DIN1988-600)
- med M10/12 muffe for øget fleksibilitet
- tungt design
- med 360° CO2 svejset muffe
- bolte fastgøres med anti-tab skive
- materiale: stål
- overfladebehandling:
  - sort (RAL 9005) epoxy pulverlakering (60 µm)
  - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F <sub>a,z</sub> (N)	Pakke 1
3304B078	72 - 78	2½	65	M10/12	137	115	71,0	30 x 3,0	M8	4.000	25
3304B092	86 - 92	3	80	M10/12	151	129	78,0	30 x 3,0	M8	4.000	25
3304B116	108 - 116	4	100	M10/12	175	153	90,0	30 x 3,0	M8	4.000	25

