

Walraven Industri Rørbøjler HD500 (M8/10) (Sort)

(B 10 40)

til rør af stål og rustfrit stål, inklusiv sprinkler 12 - 65 mm



Funktioner og fordele

- to-delt rørbøjle m. to låsebolte
- op til og inkl. 5": låsemøtrikken sidder fast, omkranset af plast
- kan bruges med rustfrit stålør; epoxypulverbelægningen forhindrer kontaktkorrosion mellem rørbøjle og rør
- egnet til sprinklerør (DIN1988-600)
- med M8/10 muffe for øget fleksibilitet
- tungt design
- med 360° CO2 svejset muffe
- bolte fastgøres med anti-tab skive
- materiale: stål
- overfladebehandling:
 - sort (RAL 9005) epoxy pulverlakering (60 µm)
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	Pakke1
3303B016	12 - 16	-	-	M8/10	71,7	43	30,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B023	19 - 23	1/2	15	M8/10	78,5	50	34,0	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B026	22 - 26	-	-	M8/10	81,5	53	35,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B030	25 - 30	3/4	20	M8/10	85	57	37,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B036	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63	40,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B042	37 - 42	-	-	M8/10	97,6	69	43,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B052	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	108,8	79	48,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B058	53 - 58	-	-	M8/10	114	85	51,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B065	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	92	55,0	30 x 2,5	M8	2.100	25

