Walraven Pacifyre® H Hybrid Sealant

(U 04 110)

Funktioner og fordele

- up to EI 240 for linear joint seals and penetration seals
- velegnet til lineære fuger i vægge og gulve med maks. 25% bevægelse
- til tætning af cirkulære fuger omkring rør, brandkraver og brandbøsninger eller brandtape
- meget god vedhæftning på de fleste overflader
- nem at anvende
- farveægte og UV-stabil
- forbliver permanent elastisk efter hærdning
- skinddannelse efter ca. 20 min.
- indendørs udledningsniveau A+
- not blistering with hot or humid weather conditions
- curing rate 2mm/24h
- 33 +- 5 shore A hardness
- anvendelsestemperatur fra -10 °C til +90 °C
- arbejdstemperatur: +1 °C op til +30 °C
- CE mærket
- testet og godkendt i henhold til EN 1366-4 og EN 1366-3
- fire class E (EN 13501-1)
- for mere information, henvises venligst til Ydeevnedeklarationen / ETA, www.walraven.com/pacifyre



CE
ETA 16/1009

Art.nr.	Farve	Certificering	CE Mærkning	DoP	Indhold	Pakke1	Enhed
2180100030	Grey	ETA	CE	0749 CPR 16-1009	290 ml	12	Stk

DK 04/2024- Retten til ændringer forbeholdes