

# Walraven RapidStrut® Konsoller 41x41D (BUP1000)

(H 08 10)

befæstelse til væg eller loft



## Funktioner og fordele

- grundflange svejset på Strut Profil
- huller med 90° vinkel for lettere montering
- CO<sub>2</sub> svejset
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- materiale: stål 1.0332
- overfladebehandling:
  - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning ( $F_{a,z}$ ) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad"



Art.nr.	VVS nr.	L	B	H	s1	d1	S	k	Type skinne	Pakke1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6603883	018041549	450 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2.5	8
6603884	018041564	600 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2.5	4
6603885	018041579	750 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2.5	4
6603886	018041594	1.000 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2.5	-

Strut 82 (41x2) og derover er brandtestet.

For yderligere information om den maks. belastning ( $F_{a,z}$ ) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad".

