



# Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (BUP1000)

(H 04 50)



## Funktioner og fordele


- universal skinne system
- med kontinuerlig perforering
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- med savmærker for hver 50 mm på begge sider
- materiale: stål 1.0242 (S250GD)
- overfladebehandling:
  - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- version 62|H Dobbelt er brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning ( $F_{a,z}$ ) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad"



62|H Double only

Art.nr.	L	B	H	s	S	Pakke1	Enhed
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
65018626	6 m	41	42 (21x2)	2.00	22	150	m.
65018646	6 m	41	82 (41x2)	2.00	22	150	m.
65018666	6 m	41	124 (62x2)	2.50	22	90	m.

For yderligere information om den maks. belastning ( $F_{a,z}$ ) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad".



## Supplement

Walraven RapidStrut® Profilmøtrik G2 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)  
Walraven Strut Gevindplatte - U-formet

## Alternativ

Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (PG)