

Walraven VibraTek® HS-1X Fjederophæng

(L2 05 42)

Fjederisolater med høj ydeevne til tungt udstyr



Funktioner og fordele

- enkel at installere & behøves ikke at blive fastgjort
- anbefalet til maskiner med lav arbejdshastighed over 700 RPM
- epoxypulverlakeret base, hætter og fjedre sikrer øget modstand mod korrosion
- gummifjederbund forhindrer kontakt mellem hus og fjeder
- arbejdstemperatur fra -90 °C til 150 °C

Art.nr.	G	L	B	H	h	Ø	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Pakke 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800701000	M12	75 mm	100	156	150	22	100	1.000	200	900	25,0	10
2800701250	M12	75 mm	100	156	150	22	130	1.250	250	1.150	25,0	10
2800701500	M12	75 mm	100	156	150	22	150	1.500	300	1.380	25,0	10
2800702000	M12	75 mm	100	156	150	22	200	2.000	400	1.840	25,0	10
2800703000	M12	75 mm	100	156	150	22	300	3.000	600	2.760	25,0	10
2800704000	M12	75 mm	100	156	150	22	400	4.000	800	3.680	25,0	10
2800705000	M12	75 mm	100	156	150	22	500	5.000	1.000	4.600	25,0	10
2800706000	M12	75 mm	100	156	150	22	600	6.000	1.200	5.400	25,0	10

Se Produkt Datablad for yderligere teknisk information.

