

Walraven VibraTek® SB-FF Silentblock

(L2 05 66)

a rubber silentblock with two internal threads



Funktioner og fordele

- En universel gummiabsorber, der er ideel til brug med alle former for elastisk ophæng eller montering af udstyr
- Ideel til brug med maskineri og udstyr, der er monteret på en metaloverflade
- bør kun anvendes ved kompression
- arbejdstemperatur fra -20 °C til 90 °C
- Tilgængelig i fem konfigurationer: (1) SB-MM med to udvendige gevind, (2) SB-MF med ét udvendigt og ét indvendigt gevind, (3) SB-FF med to indvendige gevind, (4) SB-M med ét udvendigt gevind og en gummibase samt (5) SB-F med ét indvendigt gevind og en gummibase

Art.nr.	B (mm)	H (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Pakke 1
2801600181	20	20	M8	M8	6	6	180	2,0	100
2801600291	25	20	M8	M8	6	6	290	2,0	100
2801600420	30	25	M8	M8	7	7	420	2,5	100
2801600750	40	40	M8	M8	7	7	750	4,0	100
2801601170	50	40	M10	M10	7	7	1.170	4,0	50
2801601690	60	40	M12	M12	10	10	1.690	4,0	100

