

# Walraven VibraTek® SB-MF Dæmpeblok

(L2 05 63)

en gummi dæmpeblok med udvendig og indvendig gevind



## Funktioner og fordele

- En universel gummiabsorber, der er ideel til brug med alle former for elastisk ophæng eller montering af udstyr
- Ideel til brug med maskineri og udstyr, der er monteret på en metaloverflade
- bør kun anvendes ved kompression
- arbejdstemperatur fra -20 °C til 90 °C
- Tilgængelig i fem konfigurationer: (1) SB-MM med to udvendige gevind, (2) SB-MF med ét udvendigt og ét indvendigt gevind, (3) SB-FF med to indvendige gevind, (4) SB-M med ét udvendigt gevind og en gummibase samt (5) SB-F med ét indvendigt gevind og en gummibase

Art.nr.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Pakke 1
2801500181	20	38	20	M8	M8	18	6	180	2,0	100
2801500291	25	38	20	M8	M8	18	6	290	2,0	100
2801500420	30	48	25	M8	M8	23	7	420	2,5	100
2801500750	40	63	40	M8	M8	23	7	750	4,0	100
2801501170	50	68	40	M10	M10	27	7	1.170	4,0	50
2801501690	60	77	40	M12	M12	37	10	1.690	4,0	50

