

Walraven WDI2R Slaganker

(L 03 21)

slaganker med reduceret længde og krave



Funktioner og fordele

- øget produktivitet – reduceret ankerlængde på 25 mm minimerer boreddybden og fremskynder installationen
- godkendte anvendelser i præfabrikerede forspændte huldæk
- materiale: stål
- elforzinket
- brandmodstandsklasse R30-R120 for design af anker under påvirkning af brand
- European Technical Assessment iht. EAD 330747-00-0601 (maj 2018) for befæstelse til brug i beton til redundante ikke-strukturelle systemer
- overholder VdS CEA 4001: 2024-01 (08) for applikationer med sprinkleranlæg i betonelementer
- Materiale anvendelse:
 - revnet beton
 - ikke-revnet beton
- for belastninger og mere information, se produktdatabladet og/eller ETA-rapporten



Art.nr.	Size	L	B	H	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	T _(inst.)	Pakke 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)	
6103310825	M8	11	11	25	10	≥ 28	80	≥ 25	11,0	100
6103311025	M10	13	13	25	12	≥ 28	80	≥ 25	17,0	50
6103311225	M12	16	16	25	15	≥ 29	80	≥ 25	38,0	50

