

BIS Mengerling® Rapid

(N 05 20)

für Gussrohre DN 40 - DN 200



Vorteile und Eigenschaften

- Einschraubenverbinder
 - kein Anzugsmoment erforderlich durch Blockanzug (beide Spannbacken müssen zusammenstoßen)
 - getestet für Brandschutzanwendungen
 - bis max. 0,5 bar axial zugfest DN 40 - DN 200
 - mit visueller Drehmomentkontrolle einfach und schnell in der Installation
- Material:
 - Spannhülse: Chromstahl 1.4510/11 (AISI 430 Ti)
 - Verschlusseinheit: Stahl 1.4301 / 1.4510/11 (AISI 430 Ti)
 - Schrauben / Muttern: Stahl, verzinkt
 - Dichtmanschette: EPDM, schwarz



Art.Nr.	D (mm)	DN	Bolzen	B (mm)	b (mm)	T _(max.) (Nm)	CE	VPE 1
7454050	70	50	M8	80	40	Tight-locking	CE	100
7454070	90	70	M8	100	40	Tight-locking	CE	100
7454080	95	80	M8	105	40	Tight-locking	CE	100
7454100	125	100	M8	135	46	Tight-locking	CE	100
7454125	147	125	M8	162	55	Tight-locking	CE	70
7454150	172	150	M8	187	55	Tight-locking	CE	50
7454200	227	200	M10	244	70	Tight-locking	CE	15

Hinweis - BIS Mengerling® Rapid-Verbinder sind eine Alternative zu BIS Mengerling® CV-Verbindern.

