

BIS Mengerig[®] Dichtungsringe

für Rohre DN 50 - DN 200

(N 20 05)



Vorteile und Eigenschaften

- einfach anzubringen (ohne Gleitmittel), zum Stecken
- verwendbar bis 0,5 bar Innendruck
- zum Verbinden und Abdichten von Gussrohren mit Muffe und einem SML oder HT/PE-Rohr
- Material: EPDM-Gummi, schwarz
- getestet nach DIN 4060

Art.Nr.	DN	Modell	Typ	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
7300050	50	GA-Muffe auf SML oder GA	I	100	18.00
7300070	70	GA-Muffe auf SML oder GA	I	100	20.00
7300100	100	GA-Muffe auf SML oder GA	I	250	30.00
7300125	125	GA-Muffe auf SML oder GA	I	20	60.00
7300150	150	GA-Muffe auf SML oder GA	I	20	61.50
7300200	200	GA-Muffe auf SML oder GA	I	10	82.00
7301050	50	GA-Muffe auf SML oder GA	A	100	16.00
7301070	70	GA-Muffe auf SML oder GA	A	100	23.50
7301100	100	GA-Muffe auf SML oder GA	A	250	36.20
7301125	125	GA-Muffe auf SML oder GA	A	20	68.00
7301150	150	GA-Muffe auf SML oder GA	A	20	76.00
7301200	200	GA-Muffe auf SML oder GA	A	10	101.00
7302050	50	GA-Muffe auf HT/PE	IS	100	17.40
7302125	125	GA-Muffe auf HT/PE	IS	20	44.00
7303050	50	GA-Muffe auf HT/PE	AS	100	36.80
7303070	70	GA-Muffe auf HT/PE	AS	100	38.00
7303125	125	GA-Muffe auf HT/PE	AS	20	44.00

HT-Dichtungen (Art.Nr. 730XXXX) DN 40 bis DN 200 ab Lager.