

BIS Mengerling® Kombikralle

(N 10 10)

für Rohre DN 40 - DN 300



Vorteile und Eigenschaften

- Sicherungskralle für SML-Rohre
- universell: für alle Ein- und Zweischraubenrohrverbinder
- Verschlusschrauben: Innensechskantschraube mit Antiverlustscheibe - Schrauben sind gegen herausfallen gesichert
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	DN	Modell	B (mm)	b (mm)	S (mm)	T _(max.) (Nm)	Für	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
7440050	50	2 Segmente	125	74	51	18.0 - 20.0	< 10 bar	10	550.00
7440070	70	2 Segmente	146	74	51	18.0 - 20.0	< 10 bar	10	675.00
7440080	75 / 80	2 Segmente	154	74	51	20.0 - 23.0	< 10 bar	10	700.00
7440100	100	2 Segmente	180	84	56	30.0 - 35.0	< 10 bar	10	770.00
7440125	125	2 Segmente	209	97	68	30.0 - 35.0	< 5 bar	10	1130.00
7440150	150	2 Segmente	233	97	68	33.0 - 35.0	< 5 bar	10	1190.00
7440200	200	2 Segmente	284	110	82	65.0	< 5 bar	2	1980.00
7440250	250	2 Segmente	364	130	82	65.0	< 3 bar	1	2680.00

T = Anzugsmoment.

