

BIS RapidStrut® Montageschienen (BUP1000)

(H 04 13)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen




Vorteile und Eigenschaften

- universelles Schienensystem
- kompensierender Korrosionsschutz bei Schnittkanten
- gleichmäßiges Lochbild
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Material: Stahl 1.0242
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei ab Strut 41x41x2,5
- Oberflächenbeschichtung:
 - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidStrut® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2015-02




Art.Nr.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	Bund1	Bund2	Einh.	Gew / 1 Einh.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					(g)
65018227	21 H	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.	1670.00
65018327	21 H	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.	1670.00
65018627	21 H	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.	1670.00
65018242	41 M	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.	2120.00
65018342	41 M	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.	2120.00
65018642	41 M	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.	2120.00
65018247	41 H	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.	2450.00
65018347	41 H	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.	2450.00
65018647	41 H	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.	2450.00
65018367	62 H	3 m	41	62	2,50	22	-	90	-	m.	3330.00
65018667	62 H	6 m	41	62	2,50	22	-	36	216	m.	3330.00
65018687	82 H	6 m	41	82	2,50	22	-	-	180	m.	4080.00
65018640	41 H	6 m	41	41	2,50	22	-	60	300	m.	* 2520.00

RAL¹ = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/C.
Ab Strut 41x41x2,5 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems

* ungelocht

Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.

Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidStrut® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite



Kombination mit

- BIS RapidStrut® Schiebemuttern G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
- BIS Yeti® 130 Montagefuß

Alternative Produkte

- BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)