

BIS Silikoneinlage

(A 35 15)

Hitzebeständige Schallschutz Einlage



Vorteile und Eigenschaften

- Schallschutz-Gummieinlage als Meterware
- verwendbar als schalldämmende, hitzebeständige Einlage
- Material: Silikongummi, rotbraun
- Schallschutz für DIN 4109
- chlorfrei und alterungsbeständig
- beständig gegen Ozon, UV, Witterung und Seewasser
- shore A Härte 45 ±5
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +210 °C

| Art.Nr. | L | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b x s (mm) | VPE 1 | Einh. | Gew / 1 Einh (g) |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|---------------------|
| 0845205 | 50 m | 25,0 | 7,5 | 4,0 | 20 x 1,5 | 50 | m. | 112.00 |
| 0845255 | 50 m | 30,0 | 9,5 | 5,7 | 25 x 2,0 | 50 | m. | 180.00 |
| 0845304 | 50 m | 35,4 | 8,7 | 4,0 | 30 x 3,0 | 50 | m. | 180.00 |
| 0845408 | 50 m | 44,0 | 14,0 | 8,0 | 40 x 4,0 | 50 | m. | 240.00 |
| 0845506 | 50 m | 57,0 | 14,0 | 7,0 | 52 x 4,5 | 50 | m. | 400.00 |

