

BIS Ursus Montagefuß (BUP1000)

(1 04 20)

zur Installation auf Flachdächern



Vorteile und Eigenschaften

- zur Aufständung von Rohrleitungs- und Kabeltrassen
- zur Befestigung von Laufwegen und anderen Klimainstallationen
- keine Beschädigung der wasserabweisenden Membrane des Flachdachs
- Material: aus vulkanisiertem Gummi, schwarz, Strut Schiene aus Stahl 1.0242
- UV-beständig
- Strut Schiene: Oberflächenbeschichtung:
 - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	Modell	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
67687250	Horizontal, inklusive Schiene	250 mm	130	50	1.000	1	1307
67687400	Horizontal, inklusive Schiene	400 mm	130	50	2.000	1	2152
67687601	Horizontal, inklusive Schiene	600 mm	200	50	3.000	1	4510.00

*F_{a,z} (N) entspricht der max. zulässigen Last des Produkts. Nähere Informationen darüber erhalten Sie von unserer "Technischen Abteilung".
Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.*

