walraven

# BIS Unterlegscheiben (BUP1000)

*(K 45 29)*

## Vorteile und Eigenschaften

- nach EN-ISO 7089
- Material: Stahl 1.0332
- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



| Art.Nr. | Typ | B (mm) | s (mm) | d1 (mm) | VPE 1 | VPE 2 | Gew / 1 Einh (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65381308 | EN-ISO 7089 | 16 | 1,6 | Ø 8,4 | 100 | 2.500 | 1.71 |
| 65381310 | EN-ISO 7089 | 20 | 2,0 | Ø 10,5 | 100 | 2.500 | 3.00 |
| 65381312 | EN-ISO 7089 | 24 | 2,5 | Ø 13,0 | 100 | 2.500 | 5.50 |
| 65381316 | EN-ISO 7089 | 30 | 3,0 | Ø 17,0 | 200 | - | 11.00 |
| *Ab Ø 10,5 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems* | | | | | | | |