

Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel

(U 04 82)

zum rauchgasdichten und feuerfesten Verschluss von (Rest-)Öffnungen und Durchführungen in Wänden und Decken



Vorteile und Eigenschaften

- zum Verschluss von Restspalten bei:
 - zugelassenen Rohr- und Kabelabschottungen mit Manschetten, Bändern u. a.
 - Rohr- und Kabeldurchführungen gemäß Abschnitt "Erleichterungen 4.2 und 4.3" der MLAR2005/LAR/RbALei
- geeignet zur Abschottung von Lüftungsklappen, Lüftungskanälen und Brandschutztüren (nach EN 998-2)
- kann per Hand oder Mörtelpumpe eingebracht werden
- sehr geringes Schwundverhalten
- wahlweise fließfähig oder hoch standfest
- hohe Untergrundhaftung
- geprüft nach den Anforderungen der DIN 4102-9 und 4109-11 sowie der DIN EN 998 2



Art.Nr.	CE	Inh.	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2180015300	CE	15 kg	1	15200.00

Kombination mit

- Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette
- Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage
- Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette

Kombination mit

- Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette
- Pacifyre® M Rohrummantelung
- Pacifyre® MLAR Strip