

Pacifyre® Cable Tube Brandschutzröhre

(U 04 87)



Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung von Kabeldurchführungen
- in Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände ≥ 100 mm) und Decken (≥ 150 mm) mit Brandschutzanforderung nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbA Lei
- zugelassen für Kabelbündel, EIR-Bündel mit/ohne Kabel, PVC-U Rohre, PE-Leitungen „gabocom speed-pipe“ (Glasfaserkabel und Mikrokabel) gebündelt oder einzeln, Klimasplit-Leitungskombinationen
- Gruppenanordnung mit Nullabstand möglich
- Nachträglicher Einbau bei bestehenden Installationen möglich
- staub- und faserfreier Einbau
- besonders leichte Anwendung bei Kernlochbohrungen
- 100%-ige Belegung des Röhrenquerschnitts möglich
- Getestet zur Abschottung im Holzbau (außer PVC-U)
- Verwendbarkeitsnachweis ETA-16/0016

Art.Nr.	Typ	L	B (mm)	Farbe	Inh.	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
2137915060	Röhre	150 mm	60	Grau	-	St.	182.00
2137930090	Röhre	300 mm	90	Grau	-	St.	542.00
2137930120	Röhre	300 mm	120	Grau	-	St.	690.00
2139900001	Kartusche Brandschutzbeschichtung	-	-	Weiß	310 ml	St.	536.00

Kombination mit
Pacifyre® Kennzeichnungsschild

Alternative Produkte
Pacifyre® AWM II Leerrohrschott
Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum