

Sista F102 Naturstein-Silikon

(Y 25 23)



Vorteile und Eigenschaften

- für Anschlussfugen an Natursteinuntergründen wie z.B. Marmor, Granit, Travertin, Sandstein, Solnhofener Platten u.v.m. im Innen-, Außen- und Sanitärbereich
- fungizid ausgerüstet
- neutralvernetzend
- geruchsneutral
- auf vielen Untergründen selbsthaftend, ohne Primer
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- Hautbildungszeit: ca. 10-20 Minuten bei 23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
- belastbar nach ca. 48 Stunden (Klimaabhängig)
- elastisch und abriebfest
- Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +40 °C
- Versiegelungsarbeiten an bauüblichen Untergründen z.B. aus Beton oder Fliesen
- natursteinverträglich
- für die Innen- und Außenanwendung
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +140 °C
- Lagerfähigkeit: bei kühler (+5 bis +25 °C) und trockener Lagerung ist das Produkt im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 15 Monate verarbeitbar

Art.Nr.	Farbe	Inh.	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
HE-SNS2T	Transparent	300 ml	12	366.00
HE-SNS2A	Anthrazit	300 ml	12	366.00