

# Sista F130 Anschlussfugen-Acryl

(Y 30 05)



## Vorteile und Eigenschaften

- Acrylat-Dichtstoff in hoher Qualität für gering dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich
- sehr hoher Weißgrad
- sehr gute Verarbeitungs- und Haftungseigenschaften auch auf feuchten, saugenden Untergründen ohne Primer
- exzellente Überstreichbarkeit
- sehr gute Standfestigkeit
- größtmöglicher Schutz in puncto Gesundheit, Umwelt und Innenraumhygiene
- zulässige Gesamtverformung: 12,5%
- Hautbildungszeit: ca. 25 Minuten bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
- Lagerfähigkeit: bei kühler (+5 bis +25 °C) und trockener Lagerung ist das Produkt im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 18 Monate verarbeitbar

Art.Nr.	Farbe	Inh.	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
HE-L40WS	Weiß	300 ml	12	520.00

